

# Racoon-Autoportée à fléaux

# Stella

La version éprouvée de l'autoportée à fléaux STELLA est dorénavant disponible en différentes versions : 2 ou 4 roues motrices, rotor à fléaux de 95 cm ou 110 cm et au choix, une motorisation essence ou diesel. Avec sa transmission intégrale hydrostatique, un blocage de différentiel avant et arrière, la nouvelle génération de l'autoportée STELLA est dédiée aux opérations de tonte, de mulching et de broyage.

Lors du travail en pente, la traction des roues avant assure une meilleure stabilité, le maintien de la trajectoire et un freinage actif qui assure confort et sécurité pour l'utilisateur. Le montage en option d'un arceau de sécurité offre une protection supplémentaire dans les conditions extrêmes. La version diesel est également disponible avec un carter d'huile sec, ce qui permet de travailler dans des pentes de 40° et d'assurer une lubrification moteur sans faille.



## Stella Racoon 110 4WD

Extrêmement à l'aise dans les terrains difficiles grâce à sa transmission intégrale hydrostatique et à son blocage de différentiel.

<b>Informations techniques :</b>	
Moteur	22CV Bicylindre B&S Vanguard. En option moteur diesel 19CV Lombardini
Filtration	Donaldson avec Schnorchel
Transmission	Hydrostatique, essieu portique et blocage de différentiel. Système de commande d'avancement par pédales.
Largeur de coupe	Hydrostatique, essieu portique et blocage de différentiel. Système de commande d'avancement par pédales.
Rotor	Diamètre 100 en acier, éjection arrière.
Capacité de franchissement	En pente de face 35° et 38° de biais.
Garde au sol	Avant 220 mm, arrière 180 mm, angle d'attaque avant 40°, arrière 30°.
Empattement	1300 mm, poids 435 kg.
Hauteur de coupe	4 positions. Hauteur mini 50mm, hauteur maxi 125 mm.
Direction	Crémaillère, ratio 1 : 2,5
Roues	Arrière 18X9.50-8. Avant 16X6.50-8
Châssis	Tubulaire en acier de 3 mm.
Peinture	Poudrage.
Options	- Siège avec correcteur d'assiette. - Roues arrières en dimension 20X8.00-10 ou roues jumelées. - Arceau de sécurité. - Carter d'huile sec pour motorisation diesel.



Distribué en France par :

**Atc Vert-Tech**  
5, Rue de Bartholdi  
67150 Gerstheim

Cachet du revendeur :

Mail  
[thomann@evc.net](mailto:thomann@evc.net)

Téléphone  
0 673 108 559

Site Internet  
[www.vert-tech.fr](http://www.vert-tech.fr)